

AGPOGOTIVI IPENNYM-KJACCA

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ для каждого этапа кузовного ремонта



СОЗДАЕМ ИДЕАПЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ™



АЭРОЗОЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА U-POL

U-POL является мировым лидером в области производства высококачественных материалов для кузовного ремонта автомобилей, отвечающих требованиям профессиональных специалистов. Многолетний успешный опыт в автомобильной отрасли позволил U-POL создать линейку из 11 аэрозолей, разработанных для каждого этапа кузовного ремонта.

Аэрозоли премиум-класса компании U-POL сочетают в себе инновационные технологии и простой, удобный способ применения.

Передовые технологии и специальная конструкция, которая позволяет насадкам не забиваться, создают эффект использования окрасочного пистолета.

Уникальные характеристики аэрозолей премиум-класса U-POL обладают очевидными преимуществами, незаменимыми на каждом этапе кузовного ремонта автомобилей.



Аэрозоли премиум-класса U-POL для каждого этапа кузовного ремонта...

Данная простая схема указывает область применения для каждого аэрозоля.

Отшлифуйте поверхность абразивом градации Р80-Р180



SPOT#3

Используйте универсальный грунт для точечного ремонта и работы с протирами



WIPE#6

Очистите и обезжирьте поверхность с помощью обезжиривателя на сольвентной основе



GRIP#4

Подготовьте поверхность к окраске с помощью 1-2 слоев универсального усилителя адгезии. Используйте GRIP#4 для труднодоступных поверхностей, где шлифование невозможно

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ



GUIDE#7

Нанесите 1-2 слоя порошкового проявителя для выявления неровностей

Отшлифуйте поверхность для устранения дефектов

WIPE#6 Очистите и обезжирьте поверхность с помощью обезжиривателя на сольвентной основе



ACID#8

Нанесите однокомпонентный протравливающий грунт на поверхность с голым металлом для улучшения адгезии

Дайте выдержку 10-20 мин. перед нанесением последующих покрытий



TRIM#11

Используйте эмаль для восстановления первоначального вида отделки



HIGH#5

Нанесите 1-2 слоя толстослойного грунта для образования гладкой поверхности

даите высохнуть 60 мин. перед шлифованием и нанесением последующих покрытий

Отшлифуйте поверхность абразивом градации P500 для снятия верхнего слоя, затем завершите шлифование абразивом градации P800. Очистите и обезжирьте поверхность. Протрите поверхность липкой салфеткой перед окраской.

Используйте аэрозоли системы U-POL Custom Can, наполненные краской.Следуйте инструкциям производителей краски.



CLEAR#1

нанесите 1-2 слоя

UV-устойчивого

лака, образующего
прочное покрытие с
превосходным глянцем



BLEND#9

Нанесите растворитель переходов для формирования плавного перехода лака



CLEAR#1

UV-устойчивый лак

Усовершенствованный лак образует прочное UV-устойчивое покрытие с превосходным глянцем. Идеально подходит для точечного ремонта, окраски боковых зеркал заднего вида, дверных ручек и молдингов.

- Отличная растекаемость и глубокий глянец
- Быстро сохнет, прост в применении
- Совместим с базовыми покрытиями на сольвентной и водной основе
- Не имеет желтого оттенка

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
CLEAR/AL	450 мл	прозрачный	6



WELD#2

Провариваемый грунт

Токопроводящий грунт с высокой адгезией обеспечивает превосходную защиту от ржавчины при нанесении на подготовленную поверхность перед сварочными работами различного типа — точечными, аргонными или сваркой полуавтоматом.

- Быстро сохнет
- Высокая концентрация меди или цинка в сухой пленке
- Защита от коррозии
- Отличное оплавление вокруг сварного шва

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
WELD/AL	450 мл	цинк	6
WELDC/AL	450 мл	медь	6





Поверхности:

Непосредственно металл, подготовленные заводские покрытия, алюминий, гальваника, карбон (SMC), стекловолокно, слегка отшлифованные катафорезные покрытия



SPOT#3

Универсальный грунт для точечного ремонта

Быстросохнущий универсальный грунт идеально подходит для работы с протирами и точечного ремонта. Распыляется непосредственно на металлическую или пластиковую поверхность.

- Обладает высокой гибкостью и превосходной адгезией
- Может быть окрашен сольвентными и водорастворимыми базовыми эмалями
- Быстро сохнет и легко шлифуется

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА	
SP0T/AL	450 мл	серый	6	



Поверхности

Непосредственно металл, подготовленные заводские покрытия, алюминий, гальваника, карбон (SMC), стекловолокно, слегка отшлифованные катафорезные покрытия



GRIP#4

Однокомпонентный универсальный усилитель адгезии

Готовый к применению усилитель адгезии для эмалей, клеев и герметиков. Идеально подходит для всех автомобильных поверхностей, таких как пластик, алюминий, стекловолокно, гальваника, старое ЛКП.

- Улучшает адгезию в труднодоступных для шлифовки местах, таких как дверные ручки и пороги
- Гладкое нанесение не требует шлифовки
- Может быть непосредственно окрашен большинством сольвентных и водорастворимых базовых красок и эмалей
- Быстро сохнет

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
GRIP/AL	450 мл	прозрачный	6



HIGH#5

Толстослойный грунт

Толстослойный грунт образует очень гладкую поверхность, готовую к нанесению следующего слоя. Идеально подходит для точечного ремонта на полностью высохшем ЛКП, полиэфирной шпатлевке, стеклопластике и подготовленном металле.

- Идеально подходит для точечного, мелкого и среднего ремонта
- Толщина слоя HIGH#5 сравнима с толщиной 2K грунтов, напыляемых из окрасочного пистолета
- Быстро сохнет, легко шлифуется
- 2 колпачка для точного, контролируемого нанесения

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
HIGHG/AL	450 мл	серый	6
HIGHB/AL	450 мл	черный	6
HIGHW/AL	450 мл	белый	6
HIGHDG/AL	450 мл	темно-серый	6

Прежнее название \$2002/AL СКОРО В ПРОЛАЖЕ



Поверхности: Непосредственно металл, подготовленные заводские покрытия, алюминий, гальваника, карбон (SMC), стекловолокно, слегка отшлифованные катафорезные покрытия

Поверхности:

Непосредственно металл, подготовленные заводские покрытия, алюминий, гальваника, карбон (SMC), стекловолокно, сслегка отшлифованные катафорезные покрытия



WIPE#6

Обезжириватель на сольвентной основе

Антистатичный антисиликоновый обезжириватель удаляет загрязнения, в том числе воск, смазочные вещества и силиконы.

- Быстро испаряющийся для локального ремонта
- Формула с уменьшенным агрессивным воздействием на существующие покрытия
- Может быть использован на голом металле и лакокрасочных покрытиях
- Идеально подходит для подготовки поверхности перед использованием других продуктов U-POL

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
WIPE/AL	450 мл	прозрачный	6

Прежнее название \$2004/AL СКОРО В ПРОПАЖЕ



GUIDE#7

Порошковый проявитель

Высокоэффективный порошковый проявитель идентифицирует и выявляет неровности при абразивной обработке шпатлевок и грунтов.

- Не забивает абразив
- Подходит для сухого и мокрого шлифования
- Быстро сохнет

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
GUIDE/AL	450 мл	черный	6



Товерхности:

поверхности:

Непосредственно металл,
подготовленные заводские
покрытия, алюминий, гальваника,
карбон (SMC), стекловолокно,
слегка отшлифованные
катафорезные покрытия



ACID#8

Однокомпонентный протравливающий грунт

Обеспечивает высокую адгезию при работе с трудными поверхностями, такими как гальванизированная сталь и алюминий. Идеально подходит для работы с протирами перед окраской.

- Быстро сохнет
- Супер гладкая поверхность может окрашиваться напрямую
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Может быть окрашен большинством сольвентных или водорастворимых базовых покрытий

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
ACID/AL	450 мл	серый	6

Прежнее название \$2043/AL СКОРО В ПРОПАЖЕ



BLEND#9

Растворитель переходов

Быстрый и эффективный растворитель переходов лака и эмали. Идеально подходит для любых видов ремонта.

- Превосходно скрывает место перехода
- Может использоваться со всеми типами покрытий
- Подходит для мелкого и среднего ремонта

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
BLEND/AL	450 мл	прозрачный	6

Прежнее название Gravi-Gard Grava/B CKOPO В ПРОДАЖЕ



Поверхности:

Непосредственно металл, подготовленные заводские покрытия, алюминий, гальваника, карбон (SMC), стекловолокно, сслегка отшлифованные катафорезные покрытия



GUARD#10

Gravi-Gard™ Антигравийное покрытие

Текстурированное прочное покрытие для защиты от сколов, соли, влаги и ржавчины. Поставляется с двумя насадками для получения мелко- и крупнозернистого покрытия.

- Шумоизолирующие свойства идеально подходит для панелей кузова и внутреннего отсека двигателя
- Может быть окрашено любым сольвентным или водорастворимым базовым покрытием
- Высоконаполняющие свойства позволяют покрывать сварные точки и швы
- Быстро сохнет

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА	
GUARD/AL	450 мл	черный	6	





TRIM#11

Высокоукрывистая эмаль в аэрозоле

Эмаль для восстановления первоначального вида отделки и областей вокруг окон, дверей, ручек, наружных зеркал, бамперов и колесных дисков.

- Подходит для использования поверх существующего лакокрасочного покрытия
- Быстро сохнет
- Высокая укрывистость
- Доступна в нескольких цветах

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ	УПАКОВКА
TRIMGB/AL	450 мл	черный глянцевый	6
TRIMMB/AL	450 мл	черный матовый	6
TRIMSB/AL	450 мл	черный полуматовый	6
TRIMGW/AL	450 мл	белый глянцевый	6
TRIMSLW/AL	450 мл	серебристый	6
TRIMSTW/AL	450 мл	стальной	6

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АЗРОЗОЛЕЙ

		HEID	НЕПОСРЕДСТВЕННО Металл						СМЕШИВАНИЕ	CNOM	BPEMA CVIIKII	CYXOE With Cobahine	MOKPOE Wandobahne	ПРИМЕРНЫЙ Расход	ТОЛЩИНА СЛОЯ	
Продукт	Цвет	апьтэ квпо]	йинимопсА	кеннваодиєинвадпя] дльтэ	Пластик	Стекловолокно	Лакокрасочные Полизфирные шпатлевки	уровень Глянца %			: <u>·</u>	b p		М² / БАЛЛОН	МИКРОНЫ	VOC (r/n)
Clear#1	прозрачный						·>	85+	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	60 мин	,	-	3.5	20 р	680
Weld#2	цинк	>		>				1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	10-20 мин	400-600	008-009	S	10 μ	730
Weld#2	медь	>		>				,	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	10-20 мин	400-600	008-009	5	10 μ	695
Spot#3	серый	>	>	>	>	>	<i>></i>	ı	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	15-20 мин	400-600	008-009	4.5	15 µ	989
Grip#4	прозрачный	^	>	>	>	>	<u> </u>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	10-20 мин	400-600	008-009	3	2 μ	770
High#5	серый	>				>	<i>></i>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	90 мин	400-600	008-009	2	45 µ	069
High#5	черный	>				>	<i>></i>	ı	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	90 мин	400-600	008-009	2	45 µ	069
High#5	белый	>				>	<i>></i>	ı	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	ним 09	400-600	008-009	2	45 µ	069
High#5	темно-серый	>				>	<u>></u>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	90 мин	400-600	008-009	2	45 µ	069
Wipe#6	прозрачный	^	>	>	>	>	<i>></i>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	1	1	1	1	-	760
Guide#7	черный						<i>^</i>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	ı	в соответствии с требованиями	ı	4	5 μ	680
Acid#8	серый	>	>	>				1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	10-20 мин	400-600	008-009	4.5	15 μ	669
Blend#9	прозрачный						·>	1	2 мин	1 слой @ 25 см	1	1	,	1	-	688
Guard#10	черный	>	>			>	<i>></i>	1	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	3-4 hours	,	1	4	50 μ	009
Trim#11	черный глянцевый						<i>></i>	70+	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	'	ı	2	15 µ	655
Trim#11	черный матовый						>	25	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	1	ı	2	15 µ	665
Trim#11	черный полуматовый						>	15-25	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	ı	ı	2	15 µ	650
Trim#11	белый глянцевый						>	70+	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	ı	ı	2	15 µ	630
Trim#11	серебристый						>	ı	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	ı	1	2	15 µ	655
Trim#11	стальной						>	ı	2 мин	1-2 слоя @ 25 см	20-30 мин	1	ı	2	15 µ	655
FOUND TO THE PROPERTY OF THE P	2 DO LENIMONOLICO E				MINATOR	ž C										



СОЗДАЕМ ИДЕАПЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ™

Посетите наш сайт www.u-pol.com

чтобы узнать больше о продукции **U-POL**.

Также на сайте вы можете найти другую полезную информацию, в т.ч. техническое описание и паспорта безопасности продуктов.

U-POL

Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14 стр. 1

Тел: +7 495 646 23 59 Факс: +7 495 785 56 66 Email: russia@u-pol.com