












## 2К грунтовка акриловая FILLER 3+1

**Назначение:** для выравнивания мелких дефектов поверхности при ремонтной окраске кузова автомобиля. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потеков. Обладает антикоррозионными свойствами.

**Цвет:** светло-серый.

### ГРУНТОВКИ

<b>Продукты</b>	Грунтовка FILLER 3+1; Отвердитель 0331; Разбавитель для металлик.		
<b>Подложки</b>	Отшлифованное заводское покрытие; Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER ВЛ-02; Полиэфирные шпатлевки VIKА.		
 <b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER ВЛ-02;		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность не более 75%		
 <b>Смешивание</b>	Грунтовка: отвердитель = 3:1 по объему (5:1 по массе)		
<b>Разбавление</b>	После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость. При необходимости разбавлять разбавителем для металлик.		
 <b>Жизнеспособность</b>	30 мин. при 20°C		
 <b>Вязкость при нанесении</b>	18 - 22 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
 <b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 <b>Число слоев</b>	2-3		
 <b>Выдержка</b>	5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой		
<b>Толщина покрытия</b>	30-35 мкм./1 слой		
 <b>Сушка</b>	От пыли 30 мин. при 20°C		
	<b>Режим сушки</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C</b>
	<b>До шлифования</b>	4 час.	45 мин.
			<b>80°C</b>
			30 мин.
 <b>Шлифовка</b>	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
<b>Очистка оборудования</b>	Разбавитель для металлик, растворитель 646/647		

**Vika** для НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА

Фасовка: 1 кг.