

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



Профессиональная малярная лента ICAR Washi Waterproof на основе рисовой бумаги – это натуральный экологичный материал, обладающей высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к деформации. Благодаря ультратонкой структуре она гарантирует идеально четкие границы окрашивания без подтеков. Безопасный акриловый клей на водно-дисперсионной основе обеспечивает надежную адгезию с металлом, окрашенными стенами, стеклом, пластиком и деревом. Лента удаляется одним движением, не оставляя следов даже на деликатных покрытиях. Эластичный материал легко маскирует сложные изогнутые контуры и рельефы. Обладая влагостойкостью, UV стойкостью и термостойкостью до 100 °C, ICAR Washi Waterproof сохраняет свойства при любых нагрузках и отлично подходит в качестве маскировочного материала при проведении окрасочных и строительно-ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

## Технические характеристики

| Параметр                                                         | Значение                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                                | Бумажная лента Waterproof Washi                                  |
| Тип бумаги                                                       | Рисовая                                                          |
| Цвет ленты                                                       | Зелёный, синий, оранжевый                                        |
| Общая толщина (мкм)                                              | 110 мкм                                                          |
| Тип клеевого слоя                                                | Клей на акриловой водно-дисперсионной основе                     |
| Начальная адгезия                                                | 14                                                               |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° (Н/25 мм) | 2–4 Н/25 мм                                                      |
| Предел прочности на разрыв (Н/25 мм)                             | 75 Н/25 мм                                                       |
| Относительное удлинение (%)                                      | 3–5 %                                                            |
| Термостойкость                                                   | 100 °C / 30 мин                                                  |
| УФ-стойкость                                                     | до 30 дней для наружных работ<br>до 60 дней для внутренних работ |

## Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 30 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м



Высокотехнологичная самоклеящаяся лента на основе насыщенной полукрепированной бумаги, покрытая специально разработанным водно-дисперсионным клеем. Предназначена для профессионального применения в кузовном ремонте и промышленной окраски. Обеспечивает исключительную стойкость к высоким температурам, различным средам и условиям, возникающим в процессе применения, - нанесения, сушки и отверждения лакокрасочных покрытий.

## Технические характеристики

| Параметр                                               | Значение                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                      | Маскировочная лента (Masking Tape)                              |
| Тип бумаги                                             | Полукрепированная                                               |
| Цвет ленты                                             | Зеленый, желтый, черный                                         |
| Общая толщина (мкм)                                    | 145 мкм                                                         |
| Тип клеевого слоя                                      | Клей на акриловой водно-дисперсионной основе                    |
| Начальная адгезия (липкость)                           | $\geq 18$                                                       |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° | $\geq 4,5$ Н/25 мм                                              |
| Предел прочности на разрыв (Н/25 мм)                   | $> 20$ Н/25 мм                                                  |
| Относительное удлинение (%)                            | 3-5%                                                            |
| Термостойкость                                         | 120 °C / 30 мин                                                 |
| УФ-стойкость                                           | до 7 дней для наружных работ<br>до 14 дней для внутренних работ |



### Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 30 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м



Самоклеящаяся лента для малярных работ на основе крепированной бумаги и клея на базе натурального каучука, смол и растворителей.

Технические характеристики обеспечивают высокую устойчивость к влажности, воздействию растворителей и окружающей температуре. Лента хорошо соблюдает форму, имеет высокую механическую прочность, легко режется и удаляется, не оставляя остатков клея. Особенно хорошо подходит для сектора кузовного ремонта автомобилей и промышленных покрытий.

## Технические характеристики

| Параметр                                               | Значение                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                      | Маскировочная лента (крепированная бумага)                             |
| Тип бумаги                                             | Крепированная                                                          |
| Цвет ленты                                             | Коричневая                                                             |
| Общая толщина (мкм)                                    | 135 мкм ± 10%                                                          |
| Тип клеевого слоя                                      | Клей на основе каучука Rubber                                          |
| Начальная адгезия                                      | ≥ 18                                                                   |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° | 2,9 Н/см ± 10%                                                         |
| Предел прочности на разрыв (Н/см)                      | 35 Н/см ± 10%                                                          |
| Относительное удлинение (%)                            | 10% ± 2%                                                               |
| Термостойкость                                         | 110 °C / 30 мин; 80 °C / 90 мин                                        |
| УФ-стойкость                                           | до 7 дней для внутренних работ (без прямого попадания солнечных лучей) |



## Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 30 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м



Высокотехнологичная самоклеящаяся лента на основе насыщенной крепированной бумаги, покрытая специально разработанным каучуковым клеем. Разработана для профессионального применения в кузовном ремонте и промышленной окраски. Обеспечивает исключительную стойкость к высоким температурам, растворителям и агрессивным средам, возникающим в процессе сушки и отверждении лакокрасочного покрытия.

## Технические характеристики

| Параметр                                               | Значение                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                      | Маскировочная лента (крепированная бумага)                             |
| Тип бумаги                                             | Крепированная                                                          |
| Цвет ленты                                             | Коричневая, желтая, оранжевая                                          |
| Общая толщина (мкм)                                    | 150 мкм                                                                |
| Тип клеевого слоя                                      | Клей на основе каучука Rubber                                          |
| Начальная адгезия                                      | ≥ 18                                                                   |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° | ≥7 Н/25 мм                                                             |
| Предел прочности на разрыв (Н/25 мм)                   | >85 Н/25 мм                                                            |
| Относительное удлинение (%)                            | > 8%                                                                   |
| Термостойкость                                         | 120 °С / 30 мин                                                        |
| УФ-стойкость                                           | до 7 дней для внутренних работ (без прямого попадания солнечных лучей) |



### Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 30 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м



Автомобильная малярная лента, рекомендованная для технологичных авторемонтных предприятий и высокотемпературной обработки.

Насыщенная полукрепированная бумажная малярная лента, покрытая специально разработанным кроссовым каучуковым клеем на сольвентной основе. Гарантированно на один час при температуре 80 °С, а также 20 минут при температуре 100 °С. Также подходит для любых общих задач маскировки.

## Технические характеристики

| Параметр                                               | Значение                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                      | Маскировочная лента (полукрепированная бумага)                         |
| Тип бумаги                                             | Латексная полукрепированная бумага                                     |
| Цвет ленты                                             | Коричневая                                                             |
| Общая толщина (мкм)                                    | 120 ± 20 мкм                                                           |
| Тип клеевого слоя                                      | Клей на основе каучука Rubber                                          |
| Начальная адгезия                                      | ≥ 18                                                                   |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° | 5 ± 1 Н/25 мм                                                          |
| Предел прочности на разрыв (Н/25 мм)                   | 95 ± 20 Н/25 мм                                                        |
| Относительное удлинение (%)                            | 9 ± 2%                                                                 |
| Термостойкость                                         | 80 °С / 60 мин; 100 °С / 20 мин;                                       |
| УФ-стойкость                                           | до 7 дней для внутренних работ (без прямого попадания солнечных лучей) |



### Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м



Высокотехнологичная самоклеящаяся малярная лента на основе насыщенной крепированной бумаги, покрытая специально разработанным каучуковым клеем. Разработана для профессионального применения в кузовном ремонте автомобилей и промышленной окраске. Обеспечивает исключительную стойкость к растворителям и агрессивным средам, возникающим в процессе сушки и отверждении лакокрасочного покрытия.

## Технические характеристики

| Параметр                                               | Значение                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                                      | Маскировочная лента (крепированная бумага)                             |
| Тип бумаги                                             | Крепированная                                                          |
| Цвет ленты                                             | Зелёный, коричневый, оранжевый, синий                                  |
| Общая толщина (мкм)                                    | 145 мкм                                                                |
| Тип клеевого слоя                                      | Клей на основе каучука Rubber                                          |
| Начальная адгезия                                      | $\geq 18$                                                              |
| Усилие отслаивания от стальной пластины под углом 180° | $\geq 4,5$ Н/25 мм                                                     |
| Предел прочности на разрыв (Н/25 мм)                   | $> 25$ Н/25 мм                                                         |
| Относительное удлинение (%)                            | $> 3-5\%$                                                              |
| Термостойкость                                         | 90 °C / 30 мин                                                         |
| УФ-стойкость                                           | до 7 дней для внутренних работ (без прямого попадания солнечных лучей) |



### Размеры:

- 18 мм x 40 м
- 24 мм x 40 м
- 30 мм x 40 м
- 36 мм x 40 м
- 48 мм x 40 м





Место для визитки клиента

