

---

**2К Шпатлёвка легкая LIGHT PUTTY C-LP**

---

**Описание продукта**

C-LP 2K легкая полиэфирная шпатлевка для больших поверхностей ремонта. Идеально подходит для подвижных частей кузова - капот, двери, багажник и проч., так как применение легкой шпатлевки в этих местах значительно облегчит вес детали после ремонта. Может наноситься на любые виды поверхностей: сталь, оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь, старые лакокрасочные покрытия и проч.

**Цвет:** желтый


**Плотность:** 1.05 кг/л.

**Пропорции смещивания (вес)**

Перед использованием тщательно перемешать.

Внимание! Не добавляйте отвердитель на глаз, используйте точные весы.

Шпатлевка C-LP	100
Отвердитель	1.5~3

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Шпатлевка C-LP  
Отвердитель  
100:1.5~3



Хранить в прохладном месте.



Наносить пластиковым или  
металлическим шпателем.



Обработка  
абразивом градации P80 - P240



Шлифовка  
13~18 минут при 25°C



Содержит полиэфирные смолы  
и пероксид. При шлифовании  
использовать пылевую маску.

**Жизнеспособность:**

3~5 минут при 25°C

При высокой температуре воздуха (30°C и выше), добавляйте количество отвердителя меньше 2 частей.  
Это продлит жизнеспособность готовой смеси.