



СОЗДАЕМ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**ЭПОКСИДНЫЙ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ
ГРУНТ U-POL**



Высокоэффективный двухкомпонентный грунт, который содержит специальные ингибиторы, блокирующие развитие коррозии, и устойчив к воздействию соли.

Эпоксидный антикоррозийный грунт U-POL прост в применении, улучшает адгезию к голому металлу и большинству подготовленных поверхностей.

www.u-pol.com

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



P180-P320

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



3:1

+20%
+30%
Разбавитель

ТИП ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА



1.6-1.8 мм

НАНЕСЕНИЕ



2-2.5 bar
2-5 слоев = 120-300 μm

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



30-40 мин. @ 60-65°C
12 часов @ 20°C

ШЛИФОВАНИЕ



СУХОЕ P220-P500
МОКРОЕ P400-P1000

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ



20 мин. @ 20°C
Только на воздухе

- Может использоваться в качестве адгезионного грунта или грунта наполнителя
- Обладает превосходными антикоррозийными свойствами (содержит фосфат цинка)
- Легко наносится
- Хорошо шлифуется
- Подходит для окраски «мокрый-по-мокрому» с продолжительным открытым временем для нанесения последующего покрытия
- Не содержит хроматов и свинца

Код	Описание	Цвет	Упаковка
REP/1	Эпоксидный грунт 0.75 л	светло-серый	6
REN/SM	Отвердитель 0.25 л	прозрачный	6

Перед применением необходимо ознакомиться с техническим описанием продукта