



U-POL EXTRA SOFT UNIVERSAL BODY FILLER

EXSOF/1

Версия: 1.2

Дата выпуска: 29/10/2018

Дата пересмотра: 03/04/2019 Отменяет: 28/01/2019

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

U-POL Extra SOFT – это наиболее легкая для шлифования шпатлевка U-POL, идеально подходит для среднего и глубокого ремонта, может использоваться в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки. Она обладает превосходной адгезией к большинству поверхностей, легка в применении и является идеальной основой для большинства окрасочных систем.

- Гладкость нанесения
- Легкость шлифования для быстрого создания форм
- Не провисает на вертикальных плоскостях
- Не имеет липкого слоя
- Не образует пор
- Адгезия к большинству поверхностей

Типичное применение

Идеально подходит для наполнения и придания форм на деталях со средними и глубокими повреждениями.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Обезжириватель SYSTEM 20, шпатель U-POL, проявочное покрытие GUIDE/AL, абразивы MAXIMUM, малярный комбинезон MAXIMUM, респиратор MAXIMUM.

Подготовка поверхности



	Обезжириватель	Абразив
Алюминий	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый / S2002 медленный	P180
Гальваника	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый / S2002 медленный	P180
Голый металл	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый / S2002 медленный	P80
SMC, стеклопластики (GRP), стекловолокно	Очиститель на водной основе	P180
Большинство пластиков	Очиститель на водной основе	P180

U-POL EXTRA SOFT – это мультифункциональная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов. Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка. Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20. Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше. Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель, по весу):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	7-8'	5-6'	4-5'
Время до шлифования:	20'	15-20'	15'
ИК-сушка:	50 - 80 см, 80 °C, 5 минут		

Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице. Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.



U-POL EXTRA SOFT UNIVERSAL BODY FILLER

EXSOF/1

Версия: 1.2

Дата выпуска: 29/10/2018

Дата пересмотра: 03/04/2019 Отменяет: 28/01/2019

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шлифование



Начало шлифования P80 – P180

Окончание шлифования P180 – P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие GUIDE/AL во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид Паста.
Цвет Бледно-желтый
Плотность $\approx 1,6$ (1,58 - 1,62) г/см³

VOC Информация



Маркировка EU VOC 2004/42/ИВ(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: ИВb) в готовом для использования виде составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте 229 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Срок годности и хранение



Артикул	Тип	Срок годности	Комментарий
EXSOF/1	1760 г + 40 г отвердителя	4 года	Срок годности с даты производства или пятизначный номер партии, напечатанный на дне банки (зависит от производственной линии).

Хранить в закрытой таре. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте

Рекомендованная температура хранения 5 °C - 25 °C

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки technicalsupport@u-pol.com.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.