




BODY 635

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K



5:1

20%
разбавителя
740Рабочая вязкость
30–40 сек / 20 °C1.5–1.8 мм,
2 барВоздушная сушка
1–2 ч. / 23 °C
20–30 мин / 60 °CИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см

P400–P500

P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Высококачественный порозаполняющий грунт на основе акриловой смолы. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 625. Обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Идеален для неотшлифованных заводских панелей O.E.M. / E-COAT — катафорезные грунты (разбавлять на 50–60 % BODY 740). Имеет адгезию ко всем видам металла и пластики (PE-PP-ABSTSOR и др.). Допустимо нанесение слоев любой толщины со шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Имеет превосходную растекаемость. Готов к шлифовке через 1 час при температуре +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6350100001	белый	0.8 л
6350100003	белый	2.5 л
6350700001	серый	0.8 л
6350700003	серый	2.5 л
6350200001	черный	0.8 л
6350200003	черный	2.5 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ и РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ