
1K Акриловая шпатлёвка GP333

Описание продукта


STARFILL GP333 1K тонкая шпатлёвка предназначенная для заполнения пор, царапин и сколов. Может использоваться для ремонта больших площадей. Наносить толщиной не более 200 мкм.

Цвет: красный.


Пропорции смешивания

Перед нанесением тщательно тщательно перемешать.

Применение



Шпатлёвка GP333



Время сушки до шлифования
10 минут при 25°C



Наносить пластиковым или
металлическим шпателем.



Финишная обработка
абразивом градации P320-400



Содержит акриловые смолы.
При шлифовании использовать
пылевую маску.

1К Акриловая шпатлёвка GP333

Указания по использованию

Не использовать при температуре окружающей среды ниже 12°C и выше 43°C, а так же вблизи открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для достижения наилучших результатов поверхность должна быть тщательно очищена от пыли и обезжирена. Наносить пластиковым или железным шпателем тонкими слоями. Выдерживать до шлифования 10 минут при 25°C. Обработка сухим абразивом градации P320-400. Обработка с применением воды абразивом градации P800.

Сушка

Время до шлифования 10 минут при 25°C.

Шлифование

Финальную обработку проводить абразивом градации P400.

Последующие покрытия:

Шпатлёвки KAROCLE могут быть перекрыты любым грунтом KAROCLE.

Срок годности: 24 месяца в герметичной заводской упаковке при комнатной температуре.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.