



S2000

Обезжириватель-антисиликон на водной основе

СВОЙСТВА

Высокопроизводительный антисиликоновый очиститель на водной основе. Разработан для эффективного удаления загрязнений, таких как воск, жиры, силиконы и соли. Антистатические свойства позволяют эффективно удалять поверхностное статическое напряжение (созданное на этапах подготовки) перед нанесением покрытий.

- Формула с низким содержанием VOC идеально подходит для химически чувствительных пластмасс.
- Совместим с большинством окрасочных систем.
- Неогнеопасен, безвредный.

Типичные области применения

Рекомендуется применять вместе с очистителями на сольвентной основе SYSTEM 20 (антистатичные антисиликоновые очистители, которые обеспечивают мощное, агрессивное обезжиривающее действие, что позволяет избежать реакции с существующим лакокрасочным покрытием).

Пока панель остается влажной, протереть поверхность чистой сухой тканью, до полного удаления обезжиривателя.

Очиститель на водной основе SYSTEM 20 предназначен для использования с большинством авторемонтных материалов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внешний вид	прозрачная жидкость
Удельный вес	1,0 г/см ³

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Рекомендованная температура хранения	+5...+25°C
--------------------------------------	------------

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимый инструмент

- Безворсовые салфетки

Подготовка поверхности

Обильно нанести на поверхность чистой безворсовой салфеткой или распылителем.

VOC Информация

Предельное значение для ЕС (продукт кат. IIВ.(е)) в готовой для использования форме	200 г/л
Содержание VOC в продукте в готовом для использования виде	<100 г/л

Код	Размер	Упаковка	Цвет	Количество
S2000/5	5 л	канистра	прозрачный	2