

2K Шпатлёвка универсальная MULTY PUTTY C-MP

Описание продукта

C-MP 2K универсальная полиэфирная шпатлёвка для заполнения вмятин на кузове авто. Быстро сохнет, легко шлифуется, не забивая абразив. Простая в использовании, отлично сохнет при низких температурах, легко шлифуется даже по истечении длительного времени. Имеет высокую плотность, что позволяет отлично заполнять поры и неровности ремонтируемой поверхности.

Цвет: светло-желтый


Плотность: 1.8 кг/л.

Пропорции смешивания (вес)

Перед использованием тщательно перемешать.
Внимание! Не добавляйте отвердитель на глаз, используйте точные весы.

Шпатлёвка C-MP	100
Отвердитель	1~3

ПРИМЕНЕНИЕ



Шпатлёвка C-MP
Отвердитель
100:1~3



Хранить в прохладном месте.



Наносить пластиковым или
металлическим шпателем.



Обработка
абразивом градации P80 - P240



Шлифовка
20 минут при 25°C



Содержит полиэфирные смолы
и пероксид. При шлифовании
использовать пылевую маску.

Жизнеспособность:

4~6 минут при 25°C

При высокой температуре воздуха (30°C и выше), добавляйте количество отвердителя меньше 2 частей.
Это продлит жизнеспособность готовой смеси.