

Техническая спецификация

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

MASKING TAPE

арт. 8010

Маскировочная клейкая лента применяется для маскировки различных поверхностей при проведении окрасочных, строительных, ремонтных и других видов работ.

Цвет	Зеленый
Материал	Пропитанная тисненая бумага
Толщина	0,129 мм
Плотность подложки	62 г/м ²
Ширина	18/24/36/48 мм
Длина	40 м
Клеевой слой	Натуральный каучук
Сила на отрыв	5,6 Н/25 мм
Прочность на растяжение	78 Н/25 мм
Удлинение на разрыв	6 %
Термостойкость	80°C (30 мин)
Устойчивость к влаге	Ограничена



ПРИМЕНЕНИЕ

Лента предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Лента легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.