
1К Грунт для пластика SMP-200G/201

Описание продукта

SMP-200G/201 1К быстросохнущий нешлифуемый грунт на основе модифицированного полипропилена (PP) для создания адгезии различных пластмасс к последующим лакокрасочным покрытиям. Отлично подходит для ремонта формованных деталей из термопластика и других пластиков экстерьера и интерьера автомобиля. Благодаря серому цвету грунта SMP-200G легко контролировать количество наносимого материала.

Цвет: SMP-200G серый.
SMP-201 прозрачный.

Плотность: 0,88 кг/л.

Пропорции смешивания

Полностью готов к использованию. Перед применением хорошо взболтать.

Применение




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-2,5 bar (сифонная подача)
1 средний слой
Толщина покрытия 2-7 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



2-2,5 bar (гравитационная подача)
1 средний слой
Толщина покрытия 2-7 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



10 минут при 25°C

Нанесение

Нанести 1 полный мокрый слой* (80-100% влажный).

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Вязкость: 11-13 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 780 г/л готовой смеси.