






ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Название Продукта: Orbylux Полиэфирная Шпатлевка по Пластику



Свойства: Содержит ненасыщенную полиэфирную смолу и обладает отличное наполнением, сцепления, гипкость и мягкую структуру. Разработана для заполнения глубоких царапин и вмятен и предназначено для пластиковых поверхностях кузова.

- Не оставляет пор
- Не трескается и не тянет

1. Нанесение:

	Очистить и отшлифовать поверхность	
	Обезжирить поверхность растворителем для очистки поверхности	
	Шпатлевка	100 г.
	Отвердитель	2-3 г.
	20°C Время нанесение (pot-life)	4-8 мин.
	20°C Время сушки	30-45 мин.



	Ручная шлифовка	P-80 / P-180
	С шлифмашинкой	P-180 / P-280

2. Условия хранения и срок годности:

Хранить в темном прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности 18 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и при 20°C.

3. Цвет:

Артикул	
020025511	Темно-серый
020025511-S	Черный

4. Упаковка:

Артикул	Наполнение	Количество в коробке / шт.	Наполнение в НЕТТО
020025512	1/2	18	0,41 кг.
020025511	1/1	12	0,83 кг.

5. Иная информация:

Только для профессионального использования. Этот технический паспорт предназначен только для информационных целей! Вся информация и рекомендации, содержащиеся в этом техническом описании, основаны на наших собственных знаниях и опыте. Мы не несем ответственность за результаты, полученные теми, кто не контролирует методы применения и использования, а также за возможные убытки, включая упущенную выгоду в результате этих результатов. Следует обратить внимание на паспорт безопасности и предупреждения на упаковке. Мы оставляем за собой право обновлять или изменять предоставленную информацию в любое время без предварительного уведомления.