



DRIVING SURFACE PERFECTION

# RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL

RMUB/AL

Версия: 4.0

Дата выпуска: 22/06/2018 Дата пересмотра: 30/03/2021 Отменяет: 22/03/2020










## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальное защитное покрытие RAPTOR защищает различные поверхности от повреждений, царапин, коррозии и негативного воздействия воды. Идеально подходит для автомобилей, прицепов, перил, лестниц, металлической мебели и многих других поверхностей... Данный однокомпонентный аэрозоль позволяет создать прочное, долговечное покрытие с отличной адгезией к металлу, алюминию, стекловолкну, пластику и дереву. Распылитель не забивается и прост в использовании. После сушки защитное покрытие образует текстурированную поверхность, устойчивую к выцветанию на солнце и имеющую привлекательный внешний вид.

- Образует текстурированную поверхность.
- Долговечно и имеет хорошую стойкость к коррозии.
- Обладает отличной адгезией к подготовленному металлу, алюминию, стекловолкну, пластику и дереву.

Материал	Артикул	Тип	Срок годности
RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL	RMUB/AL	450мл аэрозоль	5 года

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

 <p>SDS FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS</p>	<p><b>ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.</b> Этот продукт содержит опасные вещества, поэтому всегда следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, обратитесь к этикетке и сверьтесь с паспортом безопасности для получения подробной инструкции по эксплуатации и информации о средствах индивидуальной защиты.</p>		
<p><b>Подготовка поверхности</b></p> 	<p><b>Поверхность</b> Голый металл* Алюминий*  Гальваника*  оригинальное лакокрасочное покрытие (OEM)  SMC,Стекловолокно Большинство пластиков** Дерево</p>	<p><b>Обезжириватель</b> Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20 Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20 Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20 Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20 Очиститель на водной основе SYSTEM 20 Очиститель на водной основе SYSTEM 20 Не требуется</p>	<p><b>Абразив</b> P80 - P120 P120  P120  P80 - P120 P80 - P120 P120 Не требуется</p>
<p><b>Смешивание</b></p> 	<p>Встряхивайте аэрозольный баллон в течение не менее 2х минут перед применением.</p>		
<p><b>Количество слоев</b></p> 	<p><b>Расстояние от поверхности</b> 30 см / 12 inches <b>Температура нанесения</b> 20 °C / 70 °F <b>Слои</b> 1 - 2 <b>Межслойная выдержка при 20°C</b> 10 – 15 минут между слоями <b>Толщина сухой пленки</b> 11 – 140 μm (4.3 - 5.5 MIL) <b>Теоретическая площадь покрытия*</b> 0.8 – 1 м²/ед  *Теоретический расход на единицу, предполагающий 100% эффективность передачи материала и определяющий толщину сухой пленки между указанными значениями.</p>		
<p><b>Время сушки</b></p> 	<p>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: время высыхания зависит от толщины пленки, влажности и температуры. <b>На отлип при 20°C</b> &lt; 60 минут <b>Полностью высыхает при 20°C</b> 3 – 4 часы</p>		
<p><b>Окрашивание</b></p> 	<p>Данное покрытие возможно перекрывать без шлифования большинством лакокрасочных систем на водной/сольвентной основе. <b>Может быть окрашен при 20°C</b> 3 – 4 часы</p>		

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Физические свойства</b></p> 	<p><b>Внешний вид</b> аэрозоль. <b>Цвет</b> Черный <b>Плотность</b> 0.96 г/см³ <b>Процентное содержание сухих веществ</b> 30.29 массовая доля, %</p>
--	--



DRIVING SURFACE PERFECTION

# RAPTOR 1K MULTI USE PROTECTIVE COATING AEROSOL

RMUB/AL

Версия: 4.0

Дата выпуска: 22/06/2018 Дата пересмотра: 30/03/2021 Отменяет: 22/03/2020



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### VOC Информация



Доля VOC в данном продукте 579 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 579 г/л.

### Хранение



Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо оставить в течении двух часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы очистить колпачок и увеличить срок службы аэрозоля, после каждого использования переверните баллон вверх дном и распыляйте в течении нескольких секунд. Если сопло закупорено, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.

Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122 °F. Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте.

**Рекомендованная температура хранения** 5 °C - 25 °C

### Сопутствующие товары



#### Материал

Очиститель на водной основе SYSTEM 20  
SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе быстрый  
SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе медленный  
SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе медленный  
WIPE #6 Обезжириватель на сольвентной основе аэрозоль  
Протравливающий грунт RAPTOR Acid Etch Primer  
Усилитель адгезии RAPTOR Adhesion Promoter  
MAXIMUM Салфетки профессиональные безворсовые очищающие  
MAXIMUM Салфетка липкая  
MAXIMUM Салфетка липкая  
Респиратор MAXIMUM  
Малярный комбинезон MAXIMUM  
Малярный комбинезон MAXIMUM  
Малярный комбинезон MAXIMUM  
Малярный комбинезон MAXIMUM  
Малярный комбинезон MAXIMUM  
MAXIMUM Абразивы P80  
MAXIMUM Абразивы P120

#### Артикул

S2000/5 5л канистра  
S2001/5 5л банка  
S2002/1 1л банка  
S2002/5 5л банка  
WIPE/AL 450мл аэрозоль  
RPTEP/AL 450мл аэрозоль  
RPTAP/AL 450мл аэрозоль  
MWPP/350 упаковка 100 шт  
TRAG/10 упаковка 10 шт  
TRAG/50 упаковка 50 шт  
RESPV упаковка 1 шт  
COVER/M упаковка 1 шт  
COVER/L упаковка 1 шт  
COVER/XL упаковка 1 шт  
COVER/XXL упаковка 1 шт  
COVER/XXXL упаковка 1 шт  
ABD7/VP80 упаковка 100 шт  
ABD7/VP120 упаковка 100 шт

#### Тип

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки. U-POL не несет ответственности за неправильное использование своих продуктов, гарантия на применение не выражена и не подразумевается.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

Импортер  
ООО "Ю-ПОЛ"  
ул. Нижняя, д. 14, стр.1  
Москва  
Россия  
RU 125040  
+7 (495) 646 23 59  
CHEMTREC - +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com)

Производитель  
U-POL Limited Ltd  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom

+44 (0) 1933 230310  
CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com)